Wilo Economy MHI



Wilo Economy MHI

Bomba centrífuga horizontal multietapas de aspiración normal en acero inoxidable

Claves del tipo

Ejemplo:	**Wilo MHI 405 EM**
MHI	Serie
4	Caudal nominal (m³/h)
05	Número de etapas
EM	Monofásica
DM	Trifásica

Wilo Economy MHI, 1~230 V, 50 Hz

Referencia	Modelo	Rp asp.	Rp imp.	P_2 (kW)	**Precio €**	Caudal (m³/h)									
						0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
						Altura (m)									
4024282	MHI 202 EM	1"	1"	0.55	**457,00**	22	21	20	19	17	15	12.5	10	7.5	5
4024284	MHI 203 EM	1"	1"	0.55	**462,00**	33	30	27.5	25	22.5	20	17	14	10	6
4024286	MHI 204 EM	1"	1"	0.55	**503,00**	44	40	37	34	30	26	22	18	12.5	7
4024288	MHI 205 EM	1"	1"	0.75	**528,00**	55	51	47.5	44	39	34	28.5	23	29	11
4024290	MHI 206 EM	1"	1"	1.1	**647,00**	70	64	60	56	51.5	45	38.5	32	24.5	17
						0	1	2	3	4	6	8	10	12	14
4024292	MHI 402 EM	1¼"	1"	0.55	**494,00**	22	21	20	19	18	12	6			
4024294	MHI 403 EM	1¼"	1"	0.55	**510,00**	32	31	30	28	25	18	9			
4024296	MHI 404 EM	1¼"	1"	0.75	**555,00**	43	41	39	36	33	22	9			
4024298	MHI 405 EM	1¼"	1"	1.1	**607,00**	55	53	51	48	44	33	17			
4024300	MHI 406 EM	1¼"	1"	1.5	**741,00**	66	64	62	58	53	40	19			
4024302	MHI 802 EM	1½"	1¼"	0.75	**517,00**	24	23.5	23	22.5	22	20	18	15	11	7
4024304	MHI 803 EM	1½"	1¼"	1.1	**594,00**	36	35	34.5	34	33	31	27	24	18	13
4024306	MHI 804 EM	1½"	1¼"	1.5	**728,00**	48	47	46	45	44	42	37	33	24	15

Wilo Economy MHI, 3~230/400 V, 50 Hz

Referencia	Modelo	Rp asp.	Rp imp.	P_2 (kW)	**Precio €**	Caudal (m³/h)									
						0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
						Altura (m)									
4024283	MHI 202 DM	1"	1"	0.55	**447,00**	22	21	20	19	17	15	12.5	10	7.5	5
4024285	MHI 203 DM	1"	1"	0.55	**456,00**	33	30	27.5	25	22.5	20	17	14	10	6
4024287	MHI 204 DM	1"	1"	0.55	**495,00**	44	40	37	34	30	26	22	18	12.5	7
4148906	MHI 205N DM	1"	1"	0.75	**522,00**	58	54	52	48	45	41	36	32	26	20
4148926	MHI 206N DM	1"	1"	1.1	**636,00**	70	68	64	60	55	50	45	37	32	24
						0	1	2	3	4	6	8	10	12	14
4024293	MHI 402 DM	1¼"	1"	0.55	**471,00**	22	21	20	19	18	12	6			
4024295	MHI 403 DM	1¼"	1"	0.55	**495,00**	32	31	30	28	25	18	9			
4148983	MHI 404N DM	1¼"	1"	0.75	**539,00**	46	45	43	40	37	28	14			
4149007	MHI 405N DM	1¼"	1"	1.1	**589,00**	57	56	54	52	47	37	18			
4149027	MHI 406N DM	1¼"	1"	1.5	**658,00**	68	66	64	60	55	42	20			
4149048	MHI 802N DM	1½"	1¼"	0.75	**503,00**	24	23.5	23	22.5	22	21	19	16.5	13	8
4149067	MHI 803N DM	1½"	1¼"	1.1	**566,00**	36	35	34	33	32	30	28	23	18	13
4149088	MHI 804N DM	1½"	1¼"	1.5	**641,00**	48	47	36	45	44	41	37	32	25	15
4149100	MHI 805N DM	1½"	1¼"	1.85	**721,00**	61	60	59	57	56	52	47	41	32	22
						0	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
4149111	MHI 1602N DM	2"	1½"	1.5	**891,00**	23	22	21.5	21	19	18	16	14	10	6.5
4149117	MHI 1603N DM	2"	1½"	1.85	**941,00**	34	33	32.5	31	30	28	26	22	18	12
4149123	MHI 1604N DM	2"	1½"	2.5	**1.084,00**	48	46	43	41	38	35	30	27	21	14

Información de producto:
- Todas las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable AISI 304 ó AISI 316 (hasta MHI 805)
- Construcción compacta
- Temperatura de trabajo -15°C a +110°C
- Frecuencia y cierre mecánico especiales bajo consulta
- Disponibles en 60 Hz
- Versiones en AISI 316 bajo consulta (excepto MHI 16..)